

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt

### ARDAFLEX TOP

DoP-Nr. 12004-04-10

- 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 12004: C 2 TE S1**
  2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**
  3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Verformbarer zementhaltiger Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit  
Zur Verklebung keramischer Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**
  4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen**
  5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**
  6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 3  
Entsprechend DIN EN 12004:2012-9, Abschnitt 4.4.3, CWFT für das Brandverhalten**
  7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
**Die notifizierte Stelle, die MPA Hannover, Kennnummer 0783, hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes ausgestellt:  
Prüfbericht Nr. 040217  
Das Brandverhalten wird gemäß DIN EN 12004:2012-09, Tabelle 4 – Brandverhaltensklassen für Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten ohne weitere Prüfung (CWFT) mit Klasse E angegeben.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse A 1</b>	12004:2007+A1:2012
<b>Verbundfestigkeit, als</b>		
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Dauerhaftigkeit, als</b>		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost- /Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Verringertes Abrutschen</b>	<b><math>\leq 0,5 \text{ mm}</math></b>	
<b>Verlängerte offene Zeit als</b>		
Haftzugfestigkeit nach 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
<b>Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>	<b>NPD</b>	(EN 12002:2009-01)
<b>Verformbarkeit</b>	<b><math>\geq 2,5 \text{ mm}</math> und <math>\leq 5,0 \text{ mm}</math></b>	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH von der Geschäftsführung

Borgholzhausen, 11. Juni 2013

Geschäftsführer (GF)

