



## TECHNISCHES DATENBLATT

### Produktbezeichnung: RAW Blechanschlussprofil

#### Produktbeschreibung:

Blechanschlussprofil mit Tropfkante, Steckverbinder, Anschlagsteg und verschweißtem VWS-Gewebe für den beweglichen und schlagregensicheren Anschluss des WDV-Systems an Blechanschlüsse.

#### Vorteile:

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Keine Rissbildung durch Entkoppelung zum Blech
- Beweglicher und schlagregensicherer Blechanschluss
- Präzise Kantenausbildung
- Sauberer Abschluss

#### Verarbeitung:

Das Blechanschlussprofil wird auf das Blech (z.B. Dachrandabschluss) bis zum Anschlagsteg aufgesteckt und justiert. Die Profile werden mit dem werkseitig angebrachten Steckverbinder stirnseitig verbunden. Das Flächengewebe muss min. 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Tropfkante herangeführt werden.

#### Technische Daten:

PRODUKT	Blechanschlussprofil
ARTIKELNUMMER	1040994
EAN	4250550869473
STABLÄNGE	2,5 m
GEWEBETYP	145 g/m <sup>2</sup>
GEWEBEBEFESTIGUNG	verschweißt
VERPACKUNGSEINHEIT	25 Stk./Karton
VERPACKUNGSINHALT	62,5 lfm/Karton
VERPACKUNGSEINHEIT PALETTE	40 Karton/Palette
INHALT7PALETTE	2500 lfm/Palette
MATERIAL PROFIL	Polyvinylchlorid ( PVC )