



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Dichtband

Artikelnummer: 1040934

Anwendung:

RAW Dichtband wird in die frische Auftragsschicht des verwendeten Abdichtungsmaterials eingebettet.

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Zum Einbetten in die Bitumenabdichtung RAW Dickbeschichtung 1K und RAW Dickbeschichtung 2K.

Produkteigenschaften:

- Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband.
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen.
- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.
- Zuverlässiger Haftverbund mit der Abdichtung.
- Beständig gegen Kalkwasser und gechlortes Wasser

Technische Daten:

MATERIALBASIS	Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband
REIßKRAFT DEHNZONE QUER	>15 Mpa
REIßDEHNUNG DEHNZONE QUER	> 200 %
BREITE	25 cm
LIEFERFORM	20 m Rolle
TEMPERATUR- BESTÄNDIGKEIT	- 20 °C bis + 80 °C