



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Entkopplungsmatte grau 30m

Artikelnummer 1375743



Technische Daten:

Breite	100 cm
Nettogewicht kg/Basiseinheit	0,6
GTIN	4250550893997
Verpackung	1 Rolle à 30 m ²
Länge	3.000 cm
Grundmaterial	Polyethylen
Farbe	grau
Basiseinheitencode	M2
Stärke	3 mm
Zollpos.	39259080
Installationstemperatur	5° bis 35° C, (Fliesenkleber-Spezifikation beachten)
Lagertemperatur	max 45° C (Maximal 2 Paletten übereinander lagern)
Erweichungstemperatur	120° C
Wasserdampfbeständigkeit	160 m äquivalente Luftschicht
Luftspaltvolumen	1,6 l/m ²
Füllvolumen der Stollen	1,2 l/m ²
Abstand der Stollen	ca. 21 mm
Haftzugfestigkeit (Mittelwert)	0,4 N/mm ²
Rissüberbrückung	0,83 mm (bei einer aufgetragenen Kraft von 7 kN)
Punktbelastung	mittige Fliese: 11317 N (bei einem Weg von 0,57 mm)
Max. Durchbiegung (lichte Weite 660 mm)	konkav: 12,3 mm (Aufgebrachte Kraft 11,41 kN), konvex: 3,3 mm (Aufgebrachte Kraft 2,4 kN)
Verlegung mit Schnellkleber	True
Ergebnisse dynamischer Versuche (lichte Weite 660 mm)	400.000 Zyklen bei 1,8 mm ohne Beschädigung
Mindestestrichstärke	nach DIN (Abweichend nur nach Freigabe DURAL)
Mattenverlegung	ab Estrichbegehbarkeit
Fußbodenheizung	ja
Zertifikate	Prüfbericht-No 2.1/13821/1055.01-2022 KIWA GmbH