

Produktdatenblatt

GVT – komfortabler Dachausstieg für Kalträume



Produktbeschreibung und -vorteile

- Dachausstieg aus Polyurethan in Schwarz oder Ziegelrot für Handwerker und Schornsteinfeger.
- Leichter Einbau durch spezielle Teleskop-Montageschienen die sich jedem Lattenabstand anpassen
- Flügelanschlag DIN links, beim Einbau umsetzbar auf DIN rechts (jeweils von außen gesehen).
- Profilierte rutschsichere Trittfläche.
- Patentierte Sicherheits- Öffnungsschere verhindert das ungewollte Zuschlagen des geöffneten Fensterflügels.
- Integrierter Universal-Eindeckrahmen für flache und profilierte Dacheindeckungen bis 6 cm Höhe. Nicht für Metall-Stehfalz-Dächer.

- Ausstiegsöffnung: 49 x 76 cm

Zugelassener Dachneigungsbereich

20° bis 65°,

Ausführungen und Verglasung

Ausführungen

- Polyurethan, schwarz durchgefärbt NCS S 8505-B20, RAL 9011
- Polyurethan, ziegelrot durchgefärbt NCS S 3848-Y60R, RAL 8023

Verglasung

- Isolierverglasung mit Spezialgasfüllung

10 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf:

- Fenster*
- Flachdach-Fenster*
- Eindeckrahmen
- Dämm- und Anschlussprodukte
- Innenfutter
- Dichtigkeit der Anschlüsse bei fachgerechtem Einbau gemäß Einbauanleitung

* Ausgenommen Elektrokomponenten

Bei Qualität setzen wir Zeichen



CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Größenraster

| | |
|-------|------------|
| | 54 cm |
| 83 cm | GVT 103 |
| | 0,37 |

Fett = Blendrahmen-Außenmaße
Mager = Lichtfläche in m²

Technische Werte

| Ausführung | 59Z | | | |
|-------------------------------------|------|--|--|--|
| U _w W/(m ² K) | 3,1 | | | |
| U _g W/(m ² K) | 1,4 | | | |
| R _{w,R} dB | 24 | | | |
| g | 0,62 | | | |
| T _v | 0,80 | | | |
| T _{uv} | 0,40 | | | |