

DUROVENT PREMIUM DACHDURCHGÄNGE.

Die Lösung für das Premium an Dachstein-Durchgängen.



DuroVent Premium Dachdurchgänge.

Steildachdurchgänge müssen jahrzehntelang den extremsten Bedingungen der Natur wie Unwetter, Hitze und Frost widerstehen. Die Anforderung an eine schöne langlebige Optik durch hohe Farb-, Temperatur- und UV-Beständigkeit komplettieren den Anspruch.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Gefertigt aus natürlichen Materialien stellen DuroVent Premium Dachdurchgänge das Premium an Durchgängen für das Dachstein-Dach dar.

Die Pfanne besteht dabei immer aus einem **original Braas Dachstein**.

Erhältlich sind DuroVent Premium Dachdurchgänge als Lüfter DN 150, Sanilüfter, Solar-/Kabel-, Abgasrohr- und Antennen-/Satellitendurchgang. Der Abgasrohr- und Antennen-/Satellitendurchgang besteht aus der DuroVent Premium Durchgangspfanne, die durch die DuroVent PVC-Aufsätze ergänzt wird.

MODELLE

Frankfurter Pfanne, Taurus Pfanne, Doppel-S, Harzer Pfanne, Harzer Pfanne 7, Harzer Pfanne F⁺ und Tegalit

VERPACKUNG

Einzeln verpackt im Karton

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Sanilüfter mit Anschlussadapter zur verbesserten Durchführung durch den Dachaufbau
- Optimale Strömungseigenschaften
- Hochwertige und besonders schöne Optik
- Alle Premium Dachdurchgänge fügen sich in Form und Farbe harmonisch in die Dachfläche ein
- Hohe Farb-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- Passende Lösung für jeden Dachstein*, für jede Farbe und Oberfläche
- Universell für fast alle gängigen Dachneigungen einsetzbar
- Geprüfte Frost-Tau-Wechsel Sicherheit

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung Dachdurchgänge auf www.braas.de.

* Für Harzer Pfanne F⁺: Premium Sanilüfter F⁺, Premium Lüfter 150 F⁺ und Premium Solar-/Kabeldurchgang F⁺

DUROVENT PREMIUM PRODUKTFAMILIE



Sanilüfter in zwei Ausführungen

- **Oben geschlossen:** aktive Entlüftung von Räumen oder Geräten (z.B. mit Ventilatoren)
- **Oben offen:** Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen

inkl. Anschlussrohr, Reduzierstück DN 125/100, Anschlussring DN 125, Schablone und flexibl. Schlauchanschluss DN 125



Abgasrohrdurchgang
(ø 116 mm oder 128 mm)



Solar-/Kabeldurchgang
(ø bis 70 mm)



**Antennen-/
Satellitendurchgang**



Lüfter DN 150
inkl. Anschlussrohr,
Schablone und
Anschlussring Plus